



Probenschleifmaschine PSM 3/230

- Zum Planschleifen von Materialproben aus Beton, hochfestem Beton, Naturstein, Estrich, Feuerfest-Produkten, Asphalt u.ä.
- Zum Abgleichen der Probekörper nach EN 12390-3 und EN 12504-1
- Höhenverstellbarer korrosionsgeschützter Schleiftisch
- Energieeffizienter Maschinenantrieb mit Sanftanlauf
- Direkte Kühlwasserzufuhr über Spindelhohlwelle
- Arbeitsraum mit Edelstahl -Spritzschutz
- Ergonomisch angebrachte Bedienelemente

Technische Daten:

Schleifbereich:	220 x 220 mm
Schwenkbereich:	r=390 mm
Planparallelität (über 200 mm):	0,05 mm
Einspannhöhe max:	350 mm
Einspannhöhe min*:	40 mm
(*abhängig von Einspannvorrichtung)	
Höhenverstellung pro Umdrehung:	0,25 mm
Elektrischer Anschluss:	400 Volt / 50 Hz
Abmessungen (ca.)	
Breite x Tiefe x Höhe:	970 x 932 x 1900 mm
Aufstellfläche:	750 x 700 mm
Gewicht (ca.):	620 kg

Lieferumfang:

Spannvorrichtung für Würfel 200 x 200 mm, 150 x 150 mm und Schleifscheibe Ø 230 mm

P0500

Zubehör:

- P0530** Elektromotorische Höhenverstellung
- P0323** Einspannvorrichtung, schwenkbar um 180°, für Ø 40 ... 160 mm, Höhe 80 ... 320 mm
- P0324** Einspannvorrichtung, schwenkbar um 180°, für Ø 40 ... 70 mm, Höhe 40 ... 70 mm

Proben müssen nur einmal eingespannt werden

P0314 Schlammfangbehälter

P0534 Schlammfangbehälter mit Wasserpumpe

Bohrkern- bzw. Zylinder- schleifmaschine PSM 4

- zum Planschleifen von Materialproben aus Beton, Naturstein, Estrich, Feuerfest-Produkten u.ä.
 - Bohrkern- bzw.
 - Zylinder
- Abgleichen der Probekörper nach EN 12390-3 und EN 12504-1
- Für Zylinder / Bohrkern- bis max. Ø 100 mm
- Planschleifmaschine mit höhenverstellbarer Schleifscheibe
- Direkte Kühlwasserzufuhr
- Arbeitsraum vorne mit Acrylglas-Schutzfenster



Technische Daten:

Schleifbereich: 85 x 85 mm bzw. Ø 110 mm
 Planparallelität (über 75 mm): 0,05 mm
 Einspannhöhe max: 110 mm
 Einspannhöhe min: 40 mm
 Höhenverstellung pro Umdrehung: 0,4 mm

Elektrischer Anschluss: 400 Volt / 50 Hz

Abmessungen (ca.)

Breite: 560 mm
 Tiefe: 600 mm
 Höhe: 800 mm

Gewicht (ca.): 135 kg

Lieferumfang:

mit Schleifscheibe Ø 130 mm

P0401

Zubehör:

P0405 Einspannvorrichtung, schwenkbar um 180°, für Ø und Höhe 40 ... 100 mm
 Probe muss nur einmal eingespannt werden



FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
 Postfach 1154 • D-88491 Riedlingen
 Tel.: +49 (0) 7371 9302-0 • Fax: -99
www.formtest.de
sales@formtest.de