Frischbetonprüfung

EN12350

Ⓐ Ausbreittisch ohne Zubehör
bestehend aus:
- Ausbreittisch mit verzinkter Tischplatte
- Abmessung: 700 x 700 mm +/- 2 mm
- Gewicht der beweglichen Platte 16 +/- 0,5 kg
- Hubhöhe 40 mm

Best.-Nr. B18143

Ⓑ Stampfholz
Best.-Nr. B18142

Ⓒ Setztrichter
Best.-Nr. B18141

Ⓓ Luftgehaltsprüfer
- zum Prüfen des Luftporengehaltes von Frischbeton
- Druckausgleichsverfahren
- Prüfbehälterinhalt 8 ltr.
- 2 Tragegriffe am Prüfbehälter
- Manometerschutz und Tragegriff für das Geräteoberteil
- einschließlich Kalibriervorrichtung (je ein Messröhrchen gerade und gebogen)
- Spritzflasche 1000 ml
- Bedienungsanleitung

Best.-Nr. B2020

Ⓔ Transport- und Aufbewahrungskoffer
- für Luftgehaltsprüfer B2020
- stabiler Aluminiumkoffer
- 2 robuste und sichere Einhand-Zugschlösser
- Lüftungsschlitze
- Deckelöffnung mit Tragegriff

Best.-Nr. B2024

Ⓕ Aufsatzring
- für Luftgehaltsprüfer B2020

Best.-Nr. B2021

Ⓖ Verdichtungsmaßbehälter Walz
- Walzbehälter
- Abmessungen 200 x 200 x 400 mm

Best.-Nr. B2001

Ⓗ Handschaufel
- zur Probennahme
- aus Aluminium
- Inhalt 900 cm³

Best.-Nr. S0810

Ⓘ Abstreichlineal
- aus Stahl
- mit Facette
- Länge 400 mm

Best.-Nr. B1613

FORM+TEST
PRÜFSYSTEME

Frischbetonprüfung

EN12350

Ⓐ Elektronische Plattformwaage
- separates Anzeigegerät
- Schutzart IP 65
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Wägeplattform 310 x 300 mm
- Wägebereich 0 ... 30 / 60 kg
- Ablesegenauigkeit 10 / 20 g
- mit Netzadapter 230 Volt

Best.-Nr. O03510

Ⓑ Elektronische Plattformwaage
- separate Anzeige
- Innovativer Touchscreen
- Schutzart IP 65
- mit Datenschnittstelle RS 232
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Wägeplattform 315 x 305 mm
- Wägebereich 0 ... 30 kg
- Ablesegenauigkeit 0,5 g
- mit Netzadapter 230 Volt

Best.-Nr. O014501

Ⓒ Beton-Stechthermometer
- mit LCD-Digitalanzeige Ziffernhöhe 5 mm
- Messbereich -50 ... +200 °C
- Auflösung 0,1 °C
- Länge 125 mm

Best.-Nr. R0110

Ⓓ Beton-Thermometer
- Große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 15 mm
- Einstechfühler 100 mm mit Kabel 100 cm
- Messbereich -40 ... + 200 °C
- Auflösung 0,1°C

Best.-Nr. R0114

Ⓔ Infrarot-Thermometer
- zur berührungslosen Messung der Frischbetontemperatur
- große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 8 mm
- Messbereich -35 ... + 365 °C
- Auflösung 0,1°C

Best.-Nr. R0201

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99
www.formtest.de
sales@formtest.de

L120.05 - Frischbetonprüfung.indd • 09/2021